

XARVIS XX Setting Data

2020/9/25

ドライバー		Takumi
使用モーター		OD FTS Ver.3 10.5t
モーター進角		20 °
コース, 路面		
搭載シャーシ		GALM Ver.2
最終減速比		10.8
No.	項目	設定値
1	ドライブ周波数	16 kHz
2	ニュートラルブレーキ周波数	8 kHz
3	ブレーキ周波数	22 kHz
4	イニシャルスピード	0 %
5	ニュートラルブレーキパワー	20 %
6	イニシャルブレーキパワー	0 %
7	フルブレーキパワー	100 %
8	前進側最高速度制限	100 %
9	後進側最高速度制限	50 %
10	フルブースト進角	37 °
11	ブーストスタート回転数	11000 rpm
12	ブーストエンド回転数	28000 rpm
13	フルターボ進角	10 °
14	ターボスタート回転数	40000 rpm
15	ターボオンスロープ	20 ° /0.1sec.
16	ターボオフスロープ	25 ° /0.1sec.
17	ターボスタートディレイタイム	OFF
18	ターボオフディレイタイム	OFF
19	オペレーションモード	N/F/B/R
20	カットオフ電圧	3.2 V/Cell
21	スロットルブーストコントロール	OFF
22	フリーゾーンアジャスト	5 %
23	ターボアクティベーション	RPM
24	レブリミット	OFF
25	トルクレベル	-3
26	トルクエンドポイント	85 %
27	BEC出力	6 V