

XARVIS Setting Data

2019/7/23

ドライバー		Ryo
使用モーター		OD FTS 10.5T
モーター進角		20 °
コース, 路面		
搭載シャーシ		GALM
最終減速比		10.56
No.	項目	設定値
1	ドライブ周波数	15 kHz
2	ニュートラルブレーキ周波数	12 kHz
3	ブレーキ周波数	12 kHz
4	イニシャルスピード	2 %
5	ニュートラルブレーキパワー	14 %
6	イニシャルブレーキパワー	0 %
7	フルブレーキパワー	100 %
8	前進側最高速度制限	100 %
9	後進側最高速度制限	50 %
10	フルブースト進角	48 °
11	ブーストスタート回転数	1000 rpm
12	ブーストエンド回転数	60000 rpm
13	フィルターポ進角	30 °
14	ターボスタート回転数	40000 rpm
15	ターボオンスロープ	5 ° /0.1sec.
16	ターボオフスロープ	15 ° /0.1sec.
17	ターボスタートディレイタイム	0.05
18	ターボオフディレイタイム	0.05
19	オペレーションモード	N/F/B/R
20	カットオフ電圧	3 V
21	スロットルブーストコントロール	OFF
22	フリーゾーンアジャスト	2 %
23	ターボアクティベーション	RPM
24	レブリミット	OFF