

YOKOMO BL-PRO4 Setting Data

2020/9/25

| ドライバー | | | Junta | | コース, 路面 | | | | |
|-------------------|--------|---------------|-------------|-------|---|-------------|-----------|----------------|-----|
| 使用モーター | | | OD FTS 9.5t | | 搭載シャーシ | | | GALM | |
| モーター進角 | | | 28 ° | | 最終減速比 | | | | |
| タブ | No. | 項目 | 設定値 | | タブ | No. | 項目 | 設定値 | |
| 全 般 | 1 | バッテリータイプ | Lipo | | ブ レ ー キ | 20 | ブレーキレスポンス | 100 | % |
| | 2 | カットオフ電圧 | AUTO | | | 21 | A.B.Sブレーキ | OFF | |
| | 3 | モーター回転方向 | Normal | | | 22 | ドラッグブレーキ | 4 | % |
| | 4 | ブラシレスモーターポール数 | 2 pole | | | 23 | ミニマムブレーキ値 | 20 | % |
| | 5 | ギヤレシオ | 2.0 : 1 | | | 24 | マックスブレーキ値 | 100 | % |
| | 6 | タイヤ径 | 63 | mm | | 25 | ミドルブレーキ値 | 70 | % |
| | 7 | BEC電圧 | 7.4 | V | | 26 | ミドルブレーキ位置 | 100 | % |
| | 8 | カットオフ温度 | 135/275 | °C/°F | | 27 | ソフトブレーキ | Soft Brake | |
| | 9 | カットオフモーター温度 | 135/275 | °C/°F | | 周 波 数 | 28 | ブレーキ周波数 | 2 |
| | 10 | モーター端子 | C-B-A | | 29 | | モーター周波数 | 32 | Khz |
| 11 | パワーカーブ | 3 | | 30 | ドラッグブレーキ周波数 | | 2 | Khz | |
| ス ロ ット ル | 12 | アクセレーション | 6 | | ブ ー ス ト ・ タ ー ボ ト | 31 | ブースト | Boost+Throttle | |
| | 13 | スタートパワー | 1 | % | | 32 | ターボディレイ | 0.00 | sec |
| | 14 | スタートカレントリミット | OFF | | | 33 | ターボ+スロープ | 0.00 | sec |
| | 15 | カレントリミット | OFF | | | 34 | ターボ-スロープ | 0.00 | sec |
| | 16 | ニュートラル幅 | Normal | | | | | | |