

ドライバー/Driver **SOUCHOU** 日付/Date **2020/11/21, 22** サーキット/Circuit **Centrair Airport** イベント/Event **R. C. D. C. 2020 All Japan E-Drift Championship**

環境/Track place インドア/IN アウトドア/OUT 路面/Track Type アスファルト/Asphalt コンクリート/Concrete カーペット/Carpet タイル/P tile 天気/Weather 時間帯/Time Range 0~6 6~12 12~18 18~24

コメント/Comment

FRONT

スパーサー/Spacer 1 mm
ロッドエンド長/Rod End Length 20mm 23mm
スパーサー/Spacer 2 mm
スパーサー/Spacer 0 mm

フロント/FRONT アジャスタブル/Adjustable
F RF RR 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° /-7°
リア/REAR アジャスタブル/Adjustable
F RF RR 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° /-7°

RWDアジャスタブルナックルType-2 (Option)
RWD Adjustable Knuckle Type-2

キングピンアングル/King Pin Angle
0° 3° 5° 8°
 5°

アッカーマン位置/Ackerman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 6

スパーサー/Spacer 1 mm
スパーサー/Spacer 2 mm
スパーサー/Spacer 0 mm
スパーサー/Spacer 1 mm
スパーサー/Spacer 0 mm

アルミニウムボードショックマウント (Option)
Aluminum Inboard Shock Mount (Option)

スパーサー/Spacer 2 mm
1 2 3
 1

アジャスタブルアルミフロントサスアームType-2 (Option)
Adjustable Aluminum Front Suspension Arm Type-2 (Option)

アーム長/Arm Length 0 1 2 3 4 5
 4

ショックエンドボール/Shock End Ball
 OD2252 4.8x9
 OD2255a 4.8x11
 OD2393 4.8x14

スパーサー/Spacer 0 mm
1 2 3
 1

ショック/Shock ノーマル/Normal ハイグレード/HIGH GRADE

ホイールハブ/Wheel Hubs Normal(4.5) Option(4.0) Other 6 mm

ショック長/Length mm
トップキャップ/Topcap 穴あり 穴なし
ブラダラー/Bladder ノーマル (Normal) ノーマル (Normal)
オイル/Oil OD #30
ピストン/Piston 0.6×6×1.5
スプリング/Spring OD 1.1×7巻

ホイールスパーサー/Wheel Spacer 0 mm
車高/Ride Height 8 mm
キャンバー角/Camber Angle 10 °
カスター角/Caster Angle 10 °
キングピン角/King Pin Angle °
トー角/Toe Angle OUT 1 °

REAR

スパーサー/Spacer mm
フロント/FRONT アジャスタブル/Adjustable
F RF RR 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° /-7°
リア/REAR アジャスタブル/Adjustable
F RF RR 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° /-7°

アジャスタブルアルミリアサスアーム Type-2 (Option)
Adjustable Aluminum Rear Suspension Arm Type-2 (Option)

アーム長/Arm Length 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 4

トールアングル/Trial Angle 0 3 6

ショックエンドボール/Shock End Ball
 OD2252 4.8x9
 OD2255a 4.8x11
 OD2393 4.8x14
 OD2568 4.8x17

スパーサー/Spacer 0 mm
1 2 3 4 5 6
 1

リアアップライト/Rear Upright

アジャスタブルアルミリアアップライト
Adjustable Aluminum Rear Upright

スパーサー/Spacer 6 mm
1 2 3 4 5
1° 2°
0°

アッパーアームマウント (Option)
Upper Arm Mount (Option)
アルミリアアッパーアームマウント
Aluminum Rear Upper Arm Mount

1 2
3 4
 1
 2

ショック/Shock ノーマル/Normal ハイグレード/HIGH GRADE

デフ/Diff Ball Diff Spool

ホイールハブ/Wheel Hubs Normal(4.5) Option(4.0) Other mm

ホイールスパーサー/Wheel Spacer 0 mm
車高/Ride Height 6 mm
キャンバー角/Camber Angle 2 °
カスター角/Caster Angle °
トー角/Toe Angle IN 1 °

ショック長/Length mm
トップキャップ/Topcap 穴あり 穴なし
ブラダラー/Bladder ノーマル (Normal) ノーマル (Normal)
オイル/Oil OD #10
ピストン/Piston 0.6×5×1.85
スプリング/Spring OD 1.2×9巻

ショックアジャストブロック (Option)
Shock Adjustment Block

アルミショックアジャストブロック
Aluminum Shock Adjustment Block
1 2 3 4 5 6

アルミショックアジャストブロックType-2
Aluminum Shock Adjustment Block Type-2
1 2 3 4 5 6

ショックエンドボール/Shock End Ball
スパーサー/Spacer mm
 4.8x9
 4.8x11

アジャスタブルアルミリアショックタワー (Option)
Adjustable Aluminum Rear Shock Tower

1 2 3 4 5 6
 4

上側/Upper
1 2 3 4
下側/Lower
5 6 7 8
 1

OTHER

ステアリング/Steering

Normal
1 2 3

アルミスライドラック
Aluminum Slide Rack
1 2 3 4

アルミ曲線スライドラックType-2
Curved Aluminum Slide Rack Type-2
1 2 3 4

スパーサー/Spacer 1 mm
ボールスタッド/Ball Stud 4.8x5
 4.3 4mmロング

サーボセイバー/Servo Saver

Normal
1 2

00220
アルミサーボセイバーホーンType-2
Aluminum Servo Saver Horn Type-2 (Option)
1 2 3

スパーサー/Spacer 2 mm
スパーサー/Spacer 2 mm
スパーサー/Spacer mm
スパーサー/Spacer mm

リアドライブユニット
Rear Drive Unit
 ノーマル/Normal
 カウンタードライブセット
 XEギヤドライブ
 フローテックモーターマウントシステム
 ギヤードライブセット

送信機/Transmitter **FUTABA 7PXR**
受信機/Receiver **FUTABA R334SBS**
STサーボ/ST Servo **KO**
ジャイロ/Gyro Sensor **OD DAIS**
モーター/Motor **ACUVANCE AGILE 9.5T**
ゼロトルクESC **ACUVANCE XARVIS XX**
バッテリー/Battery **TOPLINE**
ボディ/Body **OD JZX90 Mark II**
ウイング/Wing
メモ/Memo

タイヤ/Tyre	FRONT	REAR
タイヤ/Tire	31 PE2	31 PE2
ホイール/Wheel		
オフセット/Offset	+ 7 mm	+ 7 mm
ギヤ/Gear		
スパーギヤ/Spur Gear	84 T	ピニオンギヤ/Pinion Gear 28 T
デフピッチ/Diff Pitch	<input checked="" type="checkbox"/> 48 Pitch	<input type="checkbox"/> 64 Pitch
デフプリー/デフギヤ/Diff Pulley/Diff Gear		T
センタープリー/カウンターギヤ/Center Pulley/Courter Gear		T
最終減速比/Final Gear Ratio	8.3	