



SETTING SHEET



ドライバー Driver **YODO** 日付 Date _____ サーキット Circuit _____ イベント Event _____

環境 Track place インドア IN アウトドア OUT 路面 Track Type アスファルト Asphalt コンクリート Concrete カーペット Carpet Pタイル P tile 天気 Weather _____ 時間帯 Time Range 0~6 6~12 12~18 18~24

コメント Comment

FRONT

RWDアジャスタブルナックルType-2 (Option)
RWD Adjustable Knuckle Type-2

キングピンアングル King Pin Angle
0° 3° 5° 8° 5°

アッカマン位置/Ackerman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5

ロッドエンド長 Rod End Length
 20mm 23mm

スペーサー/Spacer _____ mm

ハイトアジャスタブルフロントショックタワー (Option)
Height Adjustment Aluminum Front Shock Tower

高さ/Height
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

アジャスタブルアルミフロントササアームType-2 (Option)
Adjustable Aluminum Front Suspension Arm Type-2

アーム長/Arm Length
0 1 2 3 4 5 3

ショックエンドボール Shock End Ball
 OD2252 4.8x9
 OD2255a 4.8x11
 OD2393 4.8x14

スペーサー/Spacer _____ mm

ショック/Shock ノーマル Normal ハイグレード High Grade

ホイールハブ Wheel Hubs Normal(4.5) Option(4.0) Other 6 mm

ホイールスペーサー Wheel Spacer 0 mm

車高 Ride Height 6 mm

ブラダ Bladder ブラック Black

オイル Oil OD#10

ピストン Piston φ0.6x6穴

スプリング Spring ODチタングリーン

キャンバ角 Camber Angle 7°

キャスト角 Caster Angle 10°

キングピン角 King Pin Angle 5°

トー角 Toe Angle アウト1°

REAR

アジャスタブルアルミリアショックマウント (Option)
Adjustable Aluminum Rear Shock Mount

ショックエンドボール Shock End Ball
 OD2252 4.8x9
 OD2255a 4.8x11
 OD2393 4.8x14
 OD2568 4.8x17

スペーサー/Spacer _____ mm

リアアップライト (Option)
Adjustable Aluminum Rear Upright

スペーサー/Spacer _____ mm

アジャスタブルアルミリアササアームType-2 (Option)
Adjustable Aluminum Rear Suspension Arm Type-2

アーム長/Arm Length
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

トレーリングアングル Trailing Angle
0 3 6 3

ショックエンドボール Shock End Ball
 OD2252 4.8x9
 OD2255a 4.8x11
 OD2393 4.8x14
 OD2568 4.8x17

スペーサー/Spacer _____ mm

ショック/Shock ノーマル Normal ハイグレード High Grade

デフ Diff Ball Diff Spool

ホイールハブ Wheel Hubs Normal(4.5) Option(4.0) Other mm

ホイールスペーサー Wheel Spacer 0 mm

車高 Ride Height 5 mm

キャンバ角 Camber Angle 2°

トー角 Toe Angle 2°

OTHER

ステアリング/Steering

アルミスライドラック Aluminum Slide Rack
アルミ湾曲スライドラック Curved Aluminum Slide Rack

ボールスタッド Ball Stud 4.8x5 4.3 4mmロング

サーボセイバー/Servo Saver

アルミサーボセイバーType-2 Aluminum Servo Saver Type-2 (Option)

スペーサー/Spacer _____ mm

送信機 Transmitter **Futaba 7XC**

受信機 Receiver **Futaba R334 SBS-E**

STサーボ ST Servo **Futaba S9571V**

ジャイロ Gyro Sensor **OD DAIS**

モーター Motor **OD FTS Ver. 6.5T**

電子スピードコントローラ ESC **アキュヴァンス ジャービス**

バッテリー配列 Battery Layout 縦 横

バッテリー Battery **CRC 3500 100C**

ボディ Body **OD JZX100 マークII**

ウイング Wing **OD VOLTEX Type-5**

メモ Memo _____

タイヤ/Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire		
ホイール Wheel	極 R-SPEC.	極 R-SPEC.
オフセット Offset	+ 5 mm	+ 7 mm

ギヤ/Gear

	FRONT	REAR
スパーギヤ Spur Gear	92 T	ピニオンギヤ Pinion Gear 23 T
デフプリー Diff Pulley	39	T
センタープリー Center Pulley	12	T
最終減速比 Final Gear Ratio	13.0	