

## XARVIS XX Setting Data

2020/9/25

ドライバー		SHIN-G
使用モーター		OD FTS 10.5t V42ローター
モーター進角		30 °
コース, 路面		
搭載シャーシ		GALM
最終減速比		11.3
No.	項目	設定値
1	ドライブ周波数	28 kHz
2	ニュートラルブレーキ周波数	3 kHz
3	ブレーキ周波数	2 kHz
4	イニシャルスピード	0 %
5	ニュートラルブレーキパワー	16 %
6	イニシャルブレーキパワー	12 %
7	フルブレーキパワー	100 %
8	前進側最高速度制限	100 %
9	後進側最高速度制限	25 %
10	フルブースト進角	5 °
11	ブーストスタート回転数	4000 rpm
12	ブーストエンド回転数	29000 rpm
13	フルターボ進角	30 °
14	ターボスタート回転数	14500 rpm
15	ターボオンスロープ	25 ° /0.1sec.
16	ターボオフスロープ	2 ° /0.1sec.
17	ターボスタートディレイタイム	OFF
18	ターボオフディレイタイム	OFF
19	オペレーションモード	N/F/B/R
20	カットオフ電圧	3.6 V/Cell
21	スロットルブーストコントロール	ON
22	フリーゾーンアジャスト	2 %
23	ターボアクティベーション	フルスロットル
24	レブリミット	OFF
25	トルクレベル	+3
26	トルクエンドポイント	26 %
27	BEC出力	6 V