SETTING SHEET

overDose

ドライバー Driver	Junta	日付 Date	2020/11/21, 22	サーキット Circuit	Centrair Airport	イベント Event	R.C.D.C.2020 All Japan E-Drift Championship

環境 Track place: ☑ インドア IN ☐ アウトドア OUT
路面 Track Type: ☐ アスファルト Asphalt ☐ コンクリート Concrete ☑ カーペット Carpet ☐ Pタイル P tile
天気 Weather
時間帯 Time Range: ☐ 0～6 ☐ 6～12 ☐ 12～18 ☐ 18～24

コメント Comment

FRONT

スペーサー/Spacer 0 mm
ロッドエンド長 Rod End Length ☐ 20mm ☐ 23mm
51.3 mm
スペーサー/Spacer 2 mm
スペーサー/Spacer 0 mm
F 0 mm R 0 mm
1 2 3
スペーサー/Spacer mm
ロッドエンド長 Rod End Length ☐ 20mm ☑ 23mm
FRONT アジャスタブル/Adjustable F RF RR 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° ノーマル ☑
REAR アジャスタブル/Adjustable F RF RR 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° ノーマル ☑

RWDアジャスタブルナックルType-2 (Option)
RWD Adjustable Knuckle Type-2

キングピンアングル King Pin Angle ☑ 0° 3° 5° 8°
アッカーマン位置/Ackerman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (4 ●)
スペーサー/Spacer 2 mm
スペーサー/Spacer 2 mm
スペーサー/Spacer 0 mm
スペーサー/Spacer 2 mm
スペーサー/Spacer 0 mm

アルミインボードショックマウント (Option)
Aluminum Inboard Shock Mount

スペーサー/Spacer mm
1 2 3

アジャスタブルアルミフロントサスアームType-2 (Option)
Adjustable Aluminum Front Suspension Arm Type-2

アーム長/Arm Length 0 1 2 3 4 5
ショックエンドボール Shock End Ball
☐ OD2252 4.8x9
☐ OD2255a 4.8x11
☐ OD2393 4.8x14
スペーサー/Spacer mm
1 2 3

ショック /Shock
☐ ノーマル ☑ ハイグレード

ショック長 Length	64.7 mm
トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☑ 穴なし
ブラダー Bladder	ブラック (Medium)
オイル Oil	OD #15
ピストン Piston	0.8×3穴
スプリング Spring	OD 1.2×9巻

ホイールハブ Whhel Hubs	☐ Normal(4.5) ☐ Option(4.0) ☑ Other 6 mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0 mm
車高 Ride Height	14 mm
キャンバー角 Camber Angle	9.5 °
キャスター角 Caster Angle	11 °
キングピン角 King Pin Angle	°
トー角 Toe Angle	Out 2 °

REAR

2 4 6
スペーサー/Spacer mm
1 3 5
1 2
3 4
F mm R mm
FRONT アジャスタブル/Adjustable F RF RR 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° ノーマル ☑
REAR アジャスタブル/Adjustable F RF RR 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° ノーマル ☑

アジャスタブルアルミリヤサスアーム Type-2 (Option)
Adjustable Aluminum Rear Suspension Arm Type-2

トレーリングアングル Trailing Angle ☑ 0 3 6
アーム長/Arm Length 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (7 ●)
ショックエンドボール Shock End Ball
☐ OD2252 4.8x9
☐ OD2255a 4.8x11
☐ OD2393 4.8x14
☑ OD2568 4.8x17
スペーサー/Spacer mm
1 2 3 4 5 6

リヤアップライト
Rear Upright

Normal 1 2
アジャスタブルアルミリヤアップライト Adjustable Aluminum Rear Upright
1 3 5
スペーサー/Spacer mm
2° 1° 0°
2 4

アッパーアームマウント (Option)
Upper Arm Mount
アルミリヤアッパーアームマウント Aluminum Rear Upper Arm Mount
1 2
3 4

ショック /Shock
☐ ノーマル ☑ ハイグレード

ショック長 Length	66 mm
トップキャップ Topcap	☐ 穴あり ☐ 穴なし
ブラダー Bladder	ブラック (Medium)
オイル Oil	OD #20
ピストン Piston	0.6×3穴
スプリング Spring	1.2×9巻

デフ Diff	☑ Ball Diff ☐ Spool
ホイールハブ Whhel Hubs	☐ Normal(4.5) ☐ Option(4.0) ☑ Other mm
ホイールスペーサー Wheel Spacer	0 mm
車高 Ride Height	4.5 mm
キャンバー角 Camber Angle	4 °
トー角 Toe Angle	IN 1 °

ショックアジャストブロック (Option)
Shock Adjustment Block

アルミショックアジャストブロック Aluminum Shock Adjustment Block
1 2 3 4 5 6
アルミショックアジャストブロックType-2 Aluminum Shock Adjustment Block Type-2
スペーサー/Spacer mm
ショックエンドボール Shock End Ball
☐ 4.8x9
☐ 4.8x11

アジャスタブルアルミリヤショックタワー (Option)
Adjustable Aluminum Rear Shock Tower

1 2 3 4 5 6
上側/Upper 1 2 3 4
下側/Lower 5 6 7 8

OTHER

ステアリング/Steering
Normal 1 2 3
アルミスライドラック Aluminum Slide Rack 1 2 3 4
アルミ湾曲スライドラック Type-2 Curved Aluminum Slide Rack Type-2 1 2 3 4 ☑
スペーサー/Spacer 1.5 mm
ボールスタッド Ball Stud
☐ 4.8x5
☑ 4.3 4mmロング

サーボセイバー/Servo Saver
Normal 1 2
OD2270 アルミサーボセイバーホーンType-2 Aluminum Servo Saver Horn Type-2 (Option) 1 2 3

スペーサー/Spacer 3 mm
スペーサー/Spacer 2 mm
スペーサー/Spacer 0 mm
スペーサー/Spacer 1.5 mm
スペーサー/Spacer mm

リヤドライブユニット
☐ ノーマル
☐ カウンタードライブセット
☐ XEXギヤドライブ フローティングモーターマウントシステム ギヤドライブセット

送信機 Transmitter	FUTABA 7PX
受信機 Receiver	FUTABA 314SE
ST サーボ ST Servo	SANWA CL2
ジャイロ Gyro Sensor	OD DAIS
モーター Motor	OD FTS 10.5t
スピードコントローラー ESC	YOKOMO BL-PRO4
バッテリー Battery	YOKOMO
ボディー Body	OD FR-S
ウイング Wing	OD Type-7
メモ Memo	

タイヤ /Tyre

	FRONT	REAR
タイヤ Tire	31 PE2	31 PE2
ホイール Wheel	RY VS-KF	RY VS-KF
オフセット Offset	+ 7 mm	+ 5 mm

ギヤ /Gear

スパーギヤ Spur Gear	112 T ピニオンギヤ Pinion Gear 39 T
☐ 48 Pitch ☑ 64 Pitch	
デフプーリー Diff Pulley or デフギヤ Diff Gear	39 T
センタープーリー Center Pulley or カウンターギヤ Counter Gear	12 T
最終減速比 Final Gear Ratio	9.3